

主机	尺寸	350*155*59mm
	显示屏	5 寸工业级液晶屏
	输出端口	TF 卡槽, HDMI 接口, Micro USB
	内存	32G
	电源电量	专用充电锂电池组, 可在线充电, 续航时间 \geq 4 小时
	防护等级	IP54
	工作温度	-10°C~50°C
	贮藏温度	-20°C~60°C
系统	相对湿度	最大 90%, 无冷凝
	操作系统	多功能操作系统
	操作方式	按键导航, 双拍照录像键
	支持功能	具有冻结、缩放、拍照、翻转、录像回放、模拟标尺功能
	文件格式	图像 JPEG (JPG) 格式, 视频 AVI 格式
仪器箱	支持语言	中文、英文等 7 种语言
	重量	
	长度*宽度	

摄像头与插入管

WS-K 系列有多种长度与直径的管线
您可根据实际检测情况选择、更换管线

型号		WS-K60					
		WS-K6010	WS-K6020	WS-K6030	WS-K6040	WS-K6050	WS-K6060
镜头	方向	直视/侧视/双视 (直侧一体)					
	视场角(θ)	120°					
	景深(DOF)	3mm~30mm, 8mm~150mm, 10mm~200mm, 50mm~无穷, 可选					
	像素	100 万					
	照明类型	后置大功率 LED 光纤传导					
探头	长度(L)	13 \pm 0.5mm					
	直径(D)	6mm					
	导向	360° 全方位摆头					
	弯曲角度(α)	170° \pm 10°	160° \pm 10°	150° \pm 10°	130° \pm 10°	120° \pm 10°	
	防护等级	IP67					
	工作温度	-20° C~70° C					
插入管	长度	1m	2m	3m	4m	5m	6m
	材料	软性 (钨丝编织管)					