

WS-KG 系列高温导管工业内窥镜 产品规格书



专业内窥镜解决方案服务商

我们一直努力成为您想要的模样

检测更高效

WS-KG 系列搭载风冷系统，有效降低摄像头温度，功能全面，协助检测人员在高温下的检测工作。



风冷系统设计，降低摄像头温度



模块化电池，超长工作时间



后置光纤导光，7级亮度调节



5寸大屏，观看更方便



机械 360° 全向弯曲



300°C耐高温环境

主机	尺寸	350*155*59mm
	显示屏	5寸高清显示屏(1024x768p)
	数据接口	TF卡槽, HDMI接口, Micro USB
	储存	32G
	电源电量	专用充电锂电池组, 可在线充电, 续航时间 ≥ 4 小时
	防护等级	IP54
	工作温度	-10°C~50°C
	贮藏温度	-20°C~60°C
系统	相对湿度	最大90%, 无冷凝
	操作系统	多功能操作系统
	操作方式	按键导航, 双拍照录像键
	支持功能	具有冻结、缩放、拍照、翻转、录像回放、模拟标尺功能
	文件格式	图像 JPEG (JPG) 格式, 视频 AVI 格式
仪器箱	支持语言	中文、英文等7种语言
	重量	
	长度*宽度	

摄像头与插入管

WS-KG 系列有多种长度的管线
您可根据实际检测情况选择、更换管线

型号		WS-KG60				
		WS-KG6010	WS-KG6020	WS-KG6030	WS-KG6040	WS-KG6050
镜头	方向	直视				
	视场角(θ)	120°				
	景深(DOF)	12~200mm				
	像素	100万				
	照明类型	光纤导光, 后置LED(寿命 $\geq 3w$ 小时)				
	照度	最高照度可达 40000lx				
探头	长度(L)	13 \pm 0.5mm				
	直径(D)	$\Phi 6mm - \Phi 8mm$ (选配)				
	弯曲控制	机械 360° 全向弯曲				
	弯曲角度(α)	最小弯曲值 $\leq 220^\circ$				
	工作温度	-20°C~300°C				
插入管	长度	1m	2m	3m	4m	5m
	材料	软性(钨丝编织管)				