

主机	尺寸	350*155*59mm
	显示屏	5 寸工业级液晶屏
	输出端口	TF 卡槽, HDMI 接口, Micro USB
	内存	32G
	电源电量	专用充电锂电池组, 可在线充电, 续航时间 $\geq$ 4 小时
	防护等级	IP54
	工作温度	-10°C~50°C
	贮藏温度	-20°C~60°C
系统	相对湿度	最大 90%, 无冷凝
	操作系统	多功能操作系统
	操作方式	按键导航, 双拍照录像键
	支持功能	具有冻结、缩放、拍照、翻转、录像回放、模拟标尺功能
	文件格式	图像 JPEG (JPG) 格式, 视频 AVI 格式
仪器箱	支持语言	中文、英文等 7 种语言
	重量	3.9kg
	长度*宽度	47.9*38.7*15.5cm

## 摄像头与插入管

WS-K 系列有多种长度与直径的管线  
您可根据实际检测情况选择、更换管线

型号		WS-K10	
		WS-K1005	WS-K1010
镜头	方向	直视	
	视场角( $\theta$ )	120°	
	景深(DOF)	3mm~70mm	
	像素	16 万	
	照明类型	后置大功率 LED 光纤传导	
探头	长度(L)	/	
	直径(D)	1mm	
	导向	不摇头	
	弯曲角度( $\alpha$ )	/	
	工作温度	-20° C~70° C	
插入管	长度	0.5m	1m
	材料	弹簧管	