

主机	尺寸	375×175×78mm
	显示屏	6寸工业级液晶屏
	分辨率	1920X1080
	输出端口	TF卡槽, HDMI接口, Micro USB, 耳机接口
	内存	标配32G容量TF卡, 最大支持128G
	电源电量	≥8小时续航, 具备双电路设计, 单节电池也能开机工作(支持在不关机状态下更换电池)
	防护等级	IP54
	工作温度	-10°C~50°C
系统	贮藏温度	-20°C~60°C
	相对湿度	最大90%, 无冷凝
	操作系统	多功能操作系统
	操作方式	按键导航, 双拍照录像键
系统	支持功能	具有冻结、缩放、拍照、翻转、录像回放、模拟标尺、彩色、黑白、负片功能
	文件格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频AVI格式
	支持语言	中文、英文等7种语言
仪器箱	重量	3.9kg
	长度*宽度	47.9*38.7*15.5cm

摄像头与插入管

WS-P系列有多种长度与直径的管线
您可根据实际检测情况选择、更换管线

型号		WS-P60					
		WS-P6010	WS-P6020	WS-P6030	WS-P6040	WS-P6050	WS-P6060
镜头	方向	直视/侧视/双视(直侧一体)					
	视场角(θ)	120°					
	景深(DOF)	3mm~70mm, 5~100mm, 8mm~150mm, 12mm~200mm, 50mm~无穷, 可选					
	像素	100万					
	照明类型	后置大功率LED光纤传导					
探头	长度(L)	13±0.5mm					
	直径(D)	6mm					
	导向	360°全方位摆头					
	弯曲角度(α)	170°±10°	160°±10°	150°±10°	130°±10°	120°±10°	
	防护等级	IP67					
	工作温度	-20°C~70°C					
插入管	长度	1m	2m	3m	4m	5m	6m
	材料	软性(钨丝编织管)					